



TABELLA RIASSUNTIVA DEI SISTEMI IBRIDI "FACTORY MADE" IMMERGAS

| Prodotto | Produzione acqua calda sanitaria | Potenza unità interna [kW] | Potenza unità esterna [kW] | Collegamento tra le due unità |
|--|--|--|--|---|
|  VICTRIX HYBRID nome unità esterna "AUDAX DK" | Istantanea con caldaia 13,5 l/min (Δt 30°) |  Fino a 28,3 kW in sanitario |  Contributo PdC: riscaldamento | TUBAZIONI IDRAULICHE L'unità esterna è monoblocco (R32) per l'installazione non è richiesto il patentino Fgas |
| | In accumulo (optional) con caldaia e pompa di calore | |  Contributo PdC: riscaldamento sanitario | |
|  VICTRIX HYBRID 32 nome unità esterna "AUDAX DK" | Istantanea con caldaia 15,3 l/min (Δt 30°) |  Fino a 32 kW in sanitario |  Contributo PdC: riscaldamento | TUBAZIONI IDRAULICHE L'unità esterna è monoblocco (R32) per l'installazione non è richiesto il patentino Fgas |
| | In accumulo (optional) con caldaia o pompa di calore | |  Contributo PdC: riscaldamento raffrescamento | |
|  MAGIS COMBO 4-6-9 V2 nome unità esterna "AUDAX PRO V2" | Istantanea con caldaia 13,1 l/min (Δt 30°) |  Fino a 27,3 kW in sanitario |  Contributo PdC: riscaldamento raffrescamento | TUBAZIONI GAS REFRIGERANTE L'unità esterna è spartita (R32) per l'installazione è richiesto il patentino Fgas |
| | In accumulo (optional) con caldaia o pompa di calore | |  Contributo PdC: riscaldamento raffrescamento sanitario | |
|  MAGIS COMBO 12-14-16 V2 nome unità esterna "AUDAX PRO V2" | Istantanea con caldaia 15,3 l/min (Δt 30°) |  Fino a 26 kW in sanitario |  Contributo PdC: riscaldamento raffrescamento | TUBAZIONI GAS REFRIGERANTE L'unità esterna è spartita (R410A) per l'installazione è richiesto il patentino Fgas |
| | In accumulo (optional) con caldaia o pompa di calore | |  Contributo PdC: riscaldamento raffrescamento sanitario | |
|  MAGIS VICTRIX ErP con MAGIS M | Istantanea con caldaia 12,4 l/min (Δt 30°) |  Fino a 26 kW in sanitario |  Contributo PdC: riscaldamento raffrescamento | TUBAZIONI IDRAULICHE L'unità esterna è monoblocco (R32) per l'installazione non è richiesto il patentino Fgas |
| | In accumulo (optional) con serpantino integrato nel puffer 19,9 l/min (Δt 30°) nei primi 10' (12,4 l/min in servizio continuo) | |  Contributo PdC: riscaldamento Raffrescamento sanitario | |

TABELLA RIASSUNTIVA DEI SISTEMI IBRIDI "FACTORY MADE" IMMERGAS

| Prodotto iniziale | Tipologia di installazione disponibile [cm] | Accumulo Inerziale per armadio [litri] | Accumulo sanitario [litri] | Circolatore di rilancio | Colleg. PdC | Soluzione finale |
|--|---|---|----------------------------|---|--|---|
|  VICTRIX HYBRID 4 PLUS Caldaia 24 kW | SOLAR CONTAINER Telaio contenitore in acciaio [H:220 x L:95 x P:35] | 15 OPTIONAL | 160 | Viene utilizzato il circolatore presente nell'unità interna | Idronica No Fgas |  VICTRIX HYBRID PLUS con BASIC MAGIS PRO |
| | DOMUS CONTAINER Armadio verniciato solo da interni [H:211 x L:97,5 x P:36,5] | L'accumulo è da installarsi esternamente all'armadio | | | | |
|  MAGIS COMBO 4-6-9 PLUS V2 Caldaia 24 kW | SOLAR CONTAINER COMBO Telaio contenitore in acciaio [H:220 x L:95 x P:43] | 15 50 OPTIONAL | 160 | Viene utilizzato il circolatore presente nell'unità interna | MAGIS COMBO PLUS V2 con BASIC MAGIS PRO |  MAGIS COMBO PLUS V2 in SOLAR CONTAINER COMBO |
| | SOLAR CONTAINER COMBO Telaio contenitore in acciaio [H:220 x L:95 x P:43] | 50 OPTIONAL | 160 | 1 Diretta +1 Miscelata optional | | |
|  MAGIS COMBO 12-14-16 PLUS V2 Caldaia 32 kW | CONTAINER per SUPER TRIO Telaio contenitore in acciaio [H:220 x L:110 x P:49,5] | 30 DI SERIE | 250 | 1 Diretta +1 Miscelata optional | Splittata Gas R32 |  MAGIS COMBO PLUS V2 con SUPER TRIO |
| | DOMUS CONTAINER per SUPER TRIO Armadio verniciato solo da interni [H:211 x L:116 x P:52] | | | | | |
|  TRIO PACK 4-6-9 HYBRID Caldaia 24 kW | CONTAINER per SUPER TRIO Telaio contenitore in acciaio [H:220 x L:110 x P:49,5] | 45 DI SERIE | 250 | 1 Diretta +1 Miscelata optional | Splittata Gas R410A |  MAGIS COMBO PLUS V2 con SUPER TRIO TOP |
| | DOMUS CONTAINER per SUPER TRIO Armadio verniciato solo da interni [H:211 x L:116 x P:52] | | | | | |
|  TRIO HYDRO 5-8-12 Caldaia 12-24-35 kW OPTIONAL | SOLAR CONTAINER Telaio contenitore in acciaio [H:220 x L:95 x P:35] | 25 DI SERIE <u>Non è possibile abbinare il solare termico</u> | 160 | 1 Diretta +1 Miscelata optional | Splittata Gas R32 |  TRIO PACK sistema HYBRID |
| | DOMUS CONTAINER Armadio verniciato solo da interni [H:211 x L:97,5 x P:36,5] | | | | | |
|  TRIO HYDRO 5-8-12 Caldaia 12-24-35 kW OPTIONAL | SOLAR CONTAINER Telaio contenitore in acciaio [H:220 x L:95 x P:35] | 25 DI SERIE <u>Non è possibile abbinare il solare termico</u> | 160 | 1 Diretta +1 Miscelata optional | Idronica No Fgas |  TRIO HYDRO sistema HYBRID |
| | DOMUS CONTAINER Armadio verniciato solo da interni [H:211 x L:97,5 x P:36,5] | | | | | |